

POMPES & FONTAINES

POMPES POUR CASCADES ET FILTRATION

Eco-X 4500/7000/10000/13000/16000/20000

- Les nouvelles Eco-X sont des pompes de hautes performances à faible consommation d'énergie : jusqu'à 50% d'économie par rapport à une pompe classique (gamme MPP)
- Idéales pour la circulation d'eau : cascades et raccordement à une filtration
- Elles sont tout à fait adaptées à la filtration des bassins à Kol ou des bassins baignades par exemple.
- Rotor vortex laissant passer les impuretés jusqu'à 8mm
- Refoulement possible par le côté ou le dessus de la pompe
- Pompe submersible, possibilité de non-submersible en charge
- Protection thermique en cas de surcharge
- Grille de préfiltration intégrée à la pompe
- Design contemporain
- Poignée de prise en main pratique

GARANTIE 5 ANS
Valable pour les deux pages



Art. N°	Désignation	Débit L/min	MAX. L/h	Hauteur MAX. en m	Puissance en W	Dimensions en mm			Raccord de branchement	
F2501	Eco-X 4500	80	4800	2,80	45	360	270	180	1"1/4	1"1/4
F2502	Eco-X 7000	125	7500	4,00	85	360	270	180	1"1/4	1"1/4
F2503	Eco-X 10000	180	10800	5,20	120	360	270	180	1"1/2	1"1/2
F2504	Eco-X 13000	210	12600	5,50	140	360	270	180	1"1/2	1"1/2
F2505	Eco-X 16000	260	15600	5,80	190	360	270	180	1"1/2	1"1/2
F2506	Eco-X 20000	320	19200	5,20	205	360	270	180	2"	2"
F2521	Eco-X 10000 Plus	165	9900	2,40	70	360	270	180	1"1/2	1"1/2
F2522	Eco-X 15000 Plus	245	14700	2,80	100	360	270	180	2"	2"
F2523	Eco-X 20000 Plus	300	18000	3,10	145	360	270	180	2"	2"



Eco-X Plus 10000/
15000/20000



- Les Eco-X plus sont plus particulièrement préconisées pour les usages professionnels. La hauteur de refoulement maximum des Eco-X plus est moins élevée que celle des autres pompes de la gamme, mais l'économie d'énergie en est d'autant plus importante.



PERFORMANCE : DÉBIT EN LITRES / HEURE

HAUT. en m	Eco-X 4500	Eco-X 7000	Eco-X 10000	Eco-X 13000	Eco-X 16000	Eco-X 20000	Eco-X 10000 Plus	Eco-X 15000 Plus	Eco-X 20000 Plus
1,0	3500	6000	7600	10000	12000	13200	3000	6900	10500
2,0	1800	4100	4800	7500	9500	8800	-	1600	5400
3,0	-	2100	2700	4800	6300	5600	-	-	-
4,0	-	-	1000	3200	4000	3000	-	-	-
5,0	-	-	-	1300	1600	-	-	-	-

INFO

Les pompes sont fournies avec deux grilles amovibles pour le côté gauche et deux grilles amovibles pour la partie supérieure, qui permettent de choisir un refoulement par le côté ou par le dessus.

